

# 操作更便捷 剝除無殘留

手感極佳



Ribbon Fiber Stripper

## RS02 / RS03



- 只需使用前代產品 80% 的壓持力即可剝除乾淨。
- 極快的加熱時間。
- 極佳的人體工學設計。
- 可以通過藍牙功能和智慧型手機互聯。
- 極大的電池容量(使用 RS03 的時候可以進行 600 次以上的剝除)。

# RS02 RS03

## 規格描述

	RS02	RS03	RS03-80
適用光纖種類	玻璃光纖, 毛細管光纖		
光纖心數	1 心到 12 心		單心
纖核直徑	125µm		80µm
被覆直徑	200 ~ 400 µm		150 ~ 250 µm
剝除長度	最大 35mm		
標準加熱時間	3sec. 5sec. ( 節能模式下 )		
標準加熱溫度	100°C		
光纖夾具	FH-50 系列, FH-60 系列, FH-100 系列 除了 FH-50-250		
無線連接功能	Bluetooth® 4.1 LE*1 OS Android 5.0 以上, iOS 8.0 或者以上 ( iPhone6 或者以上 )		
尺寸大小	155.5(長)×48.7(寬)×32.5(高)mm	155.5(長)×48.7(寬)×36.8(高)mm	
重量	185g	265g(包括電池)	
電源供應	100 至 240V 交流電 · 使用交流適配器 · ADC-09A DC10~17V 外接直流電源： DC7.4V 電池組 · BTR-12 ( 可充電鋰離子電池 )		
電池容量	-	1620mAh：在節能模式下可以使用 3.5 小時 · 進行 600 次以上的剝除	
操作環境要求	溫度：-10~50°C · 濕度：0~95%RH ( 無冷凝 )		
儲存環境要求	溫度：-40~80°C · 濕度：0~95%RH ( 無冷凝 )		
環境適應能力	抗震性：76cm ( 30inch ) 所有方向 ( Telcordia GR -955-CORE ) 耐雨性：H = 10mm /小時 10 分鐘 ( JIS C 0 034 )		

\*本產品的藍牙無線連接不能保證與所有智慧手機或其他設備配合使用。

Bluetooth® and Bluetooth logo is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



## 標準配備

描述	Model	RS02	RS03	RS03-80
主機	RS02	1pc	-	-
	RS03	-	1pc	-
	RS03-80	-	-	1pc
電池	BTR-12	-	-	1pc
直流充電線	DCC-11	1pc	-	選擇
交流適配器	ADC-09A	選擇	-	1pc
交流電源線	ACC-xx	選擇	-	1pc, selectable ACC •08: Japan type •09: USA type •10: EU type •11: UK type •12: Australia type
操作手冊	M-RS02/03-E	-	-	1pc
六角板手	HEX-01	-	-	1pc
刷子	BRS-02	-	-	1pc

## 標準配備



## 選購配件

描述	RS02	RS03	RS03-80
擋塊	-	SPA-RS02-08	

亮鈞科技有限公司 Fujikura 台灣獨家代理

新北市(22241)深坑區北深路 3 段 238-6 號 13 樓

Tel:(02) 2664-6781 Fax:(02)2664-0844

